



单层弹性耐沾污涂料用乳液

POLYSOL AP-5086

一. 简介：

POLYSOL AP-5086是作为单层弹性涂料而开发的苯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液。针对中国市场，兼顾耐污染性与低温延伸率。

二. 用途及特性：

单层弹性涂料树脂（可设计为滚涂、喷涂型）

- 兼顾耐污染性与低温延伸率
- 涂膜表面水接触角大
- 低温成膜性优良
- 不含烷基酚乳化剂及溶剂

三. 典型特性：

外 观	乳白色乳液
主要成分	丙烯酸酯 - 苯乙烯共聚树脂
含 固 量 (%)	49.0~ 51.0
粘度 (mPa· s)	2, 000~ 5, 000
PH值	8.0~ 10.0
Tg(、 计算值)	约 -6

测定条件：含固量（105℃ × 1hr） 粘度（23℃、BH型粘度计、10rpm） PH（PH计）

四. 保质期：



匯生行(香港)有限公司

SumWinning (HongKong) Co, Ltd

本品自包装之日起有效期为六个月，到期检验无使用问题可继续使用

五 .包装及储存：

200kg铁桶包装 ，贮存温度为 5 --40 ，注意防冻。

佛山市顺德区佳孚贸易有限公司