



增稠流平剂 ADEKANOL UH- 5 3 0

ADEKANOL UH系列作为以水性乳胶涂料、乳胶粘合剂等为中心的树脂乳胶用增稠剂被普遍使用于多种领域。

UH-50Q 700系列产品不仅具有 UH- 420牛顿流平性特点，并克服了以往缔合型增稠剂粘度稳定性不良的缺点，使配方的粘度不轻易随温度变化而变化，推向市场后受到一致好评。

而 ADEKANOL UH-530是 UH-500系列的新开发增稠剂、粘性改性剂，亦具有牛顿流动粘性。 UH-530不仅解决了在夏冬季天气变化对涂料粘度稳定性的影响问题，还对涂料的颜色分散有极大帮助，故可满足市场多种需求。

一．物理特性

	U H - 5 3 0
外观	粘着状液体
活性成分	3 0 %
离子特性	非离子型
粘度 (25)	7 0 0 0 mPa·s

二．特点

- 粘度稳定，不易随温度（季节·使用温度）变化而变化。
- 对涂料的调色性及显色性无影响。
- 非离子型增稠剂，使用不受 PH值影响。
- 可与纤维素型、碱性增稠剂及其他所有增稠剂并用，可调节粘度粘性。
- 可取得与牛顿流动性相近似特性的增稠效果。

三．注意事项

与 UH-420 等并用进行粘性调整时，也可以预先将它们按比例混合后再添加，这样就可以比较容易地达到均匀的效果。建议添加量 0.3—1.0% 。

四．包装

16公斤 桶