



KATHON® LXE

杀菌防腐剂

产品说明

KATHON® LXE 杀菌防腐剂是一种用于水性涂料行业化学配方的广谱杀菌防腐剂。只需很少的用量就能提供极好的功效。

产品使用领域

KATHON® LXE 被建议使用在 pH 值低于 8.5 的水性涂料化学配方中。

物理特性

物理特性	
外观	清澈，浅蓝绿色液体
气味	温和
比重	1.02
稳定性	稳定，在环境温度下至少能保持一年

产品优点

KATHON® LXE 是水性涂料化学品配方中防腐剂的最佳选择。该产品的主要优点包括：

- 用量少，成本低
- 广谱杀菌，能有效保护您的配方
- pH 值有效范围广（pH<8.5）
- 产品形态为液体，更易添加到纺织配方中
- 在推荐用量下使用确保安全
- 环保

用量

以下表格提供给您在水性涂料中 KATHON® LXE 的一般用量。鉴于不同的配方和一些特殊化学组份，

我们建议使用者应先评估起配方中最佳添加量。

添加量标准	活性成份（ppm）	每 1000 公斤配方中的添加量
最小量	7.5	0.5 公斤
最大量	45	3 公斤

注意：水性涂料配方中活性成份的总量不应超过表格中所示的最大量。

使用指南

不按照标签上所示操作规程使用本产品会违反国家法律。必需由具有技术资格的人员操作使用。KATHON® LXE 建议使用在水性涂料的生产和储存过程中抑制真菌和藻菌的生长，如乳胶漆，水墨，纤维润滑剂，纺丝，胶料，染料，纺织品印刷油墨，分散剂，增稠剂，染料固色剂，手感助剂和增量剂。

产品安全数据表

罗门哈斯公司对其所有产品均保留产品安全数据表（MSDS），其中包括您需要的重要信息，用以保护您的雇员与顾客，不会因使用我公司产品而受到任何已知的健康与安全上的危害。我们建议您从所在地的罗门哈斯公司代表处或罗门哈斯公司获取产品的 MSDS。此外，我们还建议您从其他使用我们公司产品的原料供应商处索取该产品的 MSDS。

KATHON 是罗门哈斯公司或它的分支机构、附属机构的注册商标。罗门哈斯公司的政策是在一些地方注册它的商标，这样那里的公司或它的分支机构、附属机构可以销售指定产品。

这些建议和数据是基于我们认为可靠的信息得出来的，提供的这些建议和数据是可信的，但没有担保，因为我们产品的使用条件和使用方法超出了我们的控制。我们建议预期用户在商业化使用我们的产品之前考虑我们的产品和我们的建议的适宜性。

对使用我们的产品或者也包括本手册中专利中的某些条款的描述性材料的建议不能理解为推荐您的违反任何专利的情况下使用我们的产品，也不能把该建议理解为允许或授权您使用任何罗门哈斯公司的专利。